

仕様 (JIS C 9220:2018)

| | | [水道直圧給湯]フルオート | | | | [水道直圧給湯]フルオート | | [水道直圧給湯]フルオート | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | 標準タンク(高効率) | | 標準タンク | | 標準タンク(寒冷地仕様) | | 標準タンク(高硬度水道水・井戸水対応) | | 標準タンク(高硬度水道水・井戸水対応 寒冷地仕様) | | |
| システム | 型式 | 標準仕様 | BHP-FV46WD | BHP-FV37WD | BHP-F46WD | BHP-F37WD | BHP-F46WDK | BHP-F37WDK | BHP-FW46WD | BHP-FW37WD | BHP-FW46WDK | BHP-FW37WDK |
| | | 耐塩害仕様 | - | - | BHP-F46WDE | BHP-F37WDE | - | - | BHP-FW46WDE | BHP-FW37WDE | - | - |
| | 仕向地(設置地域)*1 | 一般地(平成28年省エネルギー基準4地域以南、外気温-10℃まで対応) | | | | | 寒冷地(平成28年省エネルギー基準1・2・3地域、外気温-25℃まで対応) | | 一般地(平成28年省エネルギー基準4地域以南、外気温-10℃まで対応) | | 寒冷地(平成28年省エネルギー基準1・2・3地域、外気温-25℃まで対応) | |
| | 相数/定格電圧(定格周波数) | 単相200V(50-60Hz共用) | | | | | 単相200V(50-60Hz共用) | | | | | |
| | 最大電流 | 19A | 18A | 19A | 18A | 19A | | 18A | 19A | | 19A | |
| | 沸き上げ温度範囲*2 | 約65~90℃ | | | | | 約65~90℃ | | | | | |
| | 冬期高温沸き上げ温度 | 90℃ | | | | | 90℃ | | | | | |
| | 着霜期高温沸き上げ温度 | 90℃ | | | | | 90℃ | | | | | |
| | 年間給湯保温効率(JIS)*3 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | |
| | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)*3 | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | 3.0 | 3.1 | |
| 区分名(2025年目標年度省エネ基準) | E | | | | | F | | E | | F | | |
| 「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値*5 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | | 3.4 | 3.5 | 3.4 | | 3.3 | 3.4 | | |
| 冬期給湯保温モード性能試験時の沸き上げ温度 | 65℃ | | | 66℃ | | 65℃ | 66℃ | 66℃ | 67℃ | 66℃ | 67℃ | |
| 着霜期給湯保温モード性能試験時の沸き上げ温度 | 65℃ | | | 66℃ | | 65℃ | 66℃ | 66℃ | 67℃ | 66℃ | 67℃ | |
| 給水器具認証番号 | 申請中 | | | | | 申請中 | | | | | | |

| | | 標準仕様 | | | | 標準仕様 | | 標準仕様 | | | | |
|----------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 貯湯ユニット | 型式 | 標準仕様 | BHP-TADV46W | BHP-TADV37W | BHP-TAD46W | BHP-TAD37W | BHP-TAD46WK | BHP-TAD37WK | BHP-TAW46W | BHP-TAW37W | BHP-TAW46WK | BHP-TAW37WK |
| | | 耐塩害仕様 | - | - | BHP-TAD46WE | BHP-TAD37WE | - | - | BHP-TAW46WE | BHP-TAW37WE | - | - |
| | 設置場所 | 屋外 | | | | | 屋外 | | | | | |
| | タンク容量 | 460L | 370L | 460L | 370L | 460L | 370L | 460L | 370L | 460L | 370L | |
| | 水側最高使用圧力 | タンク側190kPa(減圧弁170kPa)/給湯側500kPa | | | | | タンク側190kPa(減圧弁170kPa)/給湯側500kPa | | タンク側190kPa(減圧弁170kPa)/給湯・ふろ側500kPa | | | |
| | 外形寸法 | 2,101mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 2,101mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 2,101mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 2,101mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 2,101mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | |
| | 質量(製品質量/満水時質量) | 83kg/約543kg | 72kg/約442kg | 75kg/約535kg | 66kg/約436kg | 75kg/約535kg | 66kg/約436kg | 75kg/約535kg | 66kg/約436kg | 75kg/約535kg | 66kg/約436kg | |
| | 制御消費電力 | 4W | | | | | 4W | | | | | |
| | ふろ保温消費電力 | 50W | | | | | 50W | | | | | |
| | 給湯時消費電力 | 60W | | | | | 60W | | | | | |
| 凍結防止ヒーター | - | - | - | - | 48W | | - | - | 48W | | | |
| 沸き上げ設定 | おまかせ(節約・多め・小世帯) | | | | | おまかせ(節約・多め・小世帯) | | | | | | |

| | | 標準仕様 | | | | 標準仕様 | | 標準仕様 | | | | |
|------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| ヒートポンプユニット | 型式 | 標準仕様 | BHP-HAV60W | BHP-HAV45W | BHP-HAD60W | BHP-HAD45W | BHP-HA60WK | BHP-HA45WK | BHP-HAW60W | BHP-HAW45W | BHP-HAW60WK | BHP-HAW45WK |
| | | 耐塩害仕様 | - | - | BHP-HAD60WE | BHP-HAD45WE | - | - | BHP-HAW60WE | BHP-HAW45WE | - | - |
| | 外形寸法 | 720mm(高さ)×792(+117)mm(幅)×299(+62)mm(奥行) | | | | | 720mm(高さ)×792(+117)mm(幅)×299(+62)mm(奥行) | | | | | |
| | 質量 | 53kg | | 44kg | | 46kg | | 44kg | | 46kg | | |
| | 中間期標準加熱能力/消費電力*6*7 | 6.0kW/1.27kW | 4.5kW/0.92kW | 6.0kW/1.40kW | 4.5kW/0.98kW | 6.0kW/1.40kW | 4.5kW/0.98kW | 6.0kW/1.40kW | 4.5kW/0.98kW | 6.0kW/1.40kW | 4.5kW/0.98kW | |
| | 中間期標準運転電流*7 | 6.5A | 4.6A | 7.2A | 5.3A | 7.2A | 5.3A | 7.2A | 5.3A | 7.2A | 5.3A | |
| | 冬期高温加熱能力/消費電力*6*8 | 6.0kW/2.00kW | 4.5kW/1.50kW | 6.0kW/2.00kW | 4.5kW/1.50kW | 6.0kW/2.00kW | 4.5kW/1.50kW | 6.0kW/2.00kW | 4.5kW/1.50kW | 6.0kW/2.00kW | 4.5kW/1.50kW | |
| | 寒冷地冬期高温加熱能力*6*8 | - | - | - | - | 5.8kW | 4.5kW | - | - | 5.8kW | 4.5kW | |
| | 設置可能最低外気温 | -10℃ | | | | | -25℃ | | -10℃ | | -25℃ | |
| | 運転音(音響パワーレベル)*7*9 (中間期/冬期高温) | 55dB/57dB | 51dB/55dB | 55dB/57dB | 51dB/55dB | 55dB/57dB | 51dB/55dB | 55dB/57dB | 51dB/55dB | 55dB/57dB | 51dB/55dB | |
| 冷媒および設計圧力 | R744(CO2)高圧部:13.3MPa/低圧部:8.0MPa | | | | | R744(CO2)高圧部:13.3MPa/低圧部:8.0MPa | | | | | | |
| 冷媒封入量 | 1.05kg | | 0.83kg | | 0.81kg | | 0.83kg | | 0.81kg | | | |

※適用電力制度は、電力会社によって異なります。

仕様 (JIS C 9220:2011)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 年間給湯保温効率(JIS)*3 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 |
| 区分名(2017年目標年度省エネ基準) | 17 | | | | | 17 | | 17 | |
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)*3 | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | 3.1 |
| 区分名(2017年目標年度省エネ基準) | - | | | | | 21 | | 21 | |

*1 平成28年省エネルギー基準1・2・3地域:主に北海道、青森、秋田、岩手、平成28年省エネルギー基準4地域:主に宮城、山形、福島、栃木、新潟、長野。同一県内であっても地域区分が異なる場合があります。また外気温が対応温度を下回る地域には据え付けないでください。*2 ヒートポンプユニットで沸き上げる温度です。*3 年間給湯保温効率(JIS)、年間給湯効率(JIS)、寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は日本産業規格 JIS C 9220:2018に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量および保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、次の式で求められます。◎年間給湯保温効率(JIS)=1年間で使用する給湯とふろ保温に係わる熱量÷1年間に必要な消費電力量 ◎年間給湯効率(JIS)=1年間で使用する給湯に係わる熱量÷1年間に必要な消費電力量 地域条件・運転モードの設定や、ご使用条件等により異なります。*4 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は、平成28年省エネルギー基準3地域の盛岡で使用されることを想定して算出した値です。*5「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値」欄に記載されている数値を使用してください。*6 沸き上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。*7 中間期標準:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃。*8 消費電力には循環ポンプの消費電力を含みます。*9 冬期高温:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度90℃。*10 寒冷地冬期高温:外気温(乾球温度/湿球温度)-7℃/-8℃、水温5℃、沸き上げ温度90℃。*11 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。*12 運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

- 「夜間消費電力量比率」は、取扱説明書に記載されています。
- 「給湯モード性能試験時の運転設定方法」は、ホームページに記載されています。https://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/pdf/settei.pdf
- 騒音等防止を考えたヒートポンプ給湯機の据付について 一般社団法人 日本冷凍空調工業会において「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付ガイドブック」を作成し、ホームページに記載されています。https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

日立エコキュートは、MWJワランティ株式会社の提供する新・長期サポート保証の対象商品です

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|----|-----|-------|--------|-----|--|--------|----|-----|-----|------|----|-----|-----|---------|----|-----|-----|--|-----|---------------|------|----|--|-------|-------------|------------------------|------|-------------|--|-------|-------------|--|
| <p>エコキュートをより長く、安心して お使いいただくために</p> <p>●新・長期サポート保証の内容</p> <p>■保証期間: メーカー保証期間と 新・長期サポート保証期間を あわせて7年間または10年間</p> <p>●修理回数: 無制限</p> <p>■保証限度: 本体価格相当分(1回あたり) ※1</p> <p>■対象部品: コーザーが交換できる 消耗部品・別売品・付属品を 除く本体内の部品</p> <p>※1 同一機種もしくは同等品をMWJワランティ 株式会社が調達する時の価格。</p> | <p>●エコキュートの場合</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>メーカー保証期間</td> <td>5年</td> <td>7年</td> <td>10年</td> </tr> <tr> <td>システム全</td> <td style="background-color: #FFD700;">5年(無償)</td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">+5年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>本体リモコン</td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">1年</td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">+6年</td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">+9年</td> </tr> <tr> <td>冷媒回路</td> <td style="background-color: #FFD700;">3年</td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">+4年</td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">+7年</td> </tr> <tr> <td>タンク(缶体)</td> <td style="background-color: #FFD700;">5年</td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">+2年</td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">+5年</td> </tr> </table> | メーカー保証期間 | 5年 | 7年 | 10年 | システム全 | 5年(無償) | +5年 | | 本体リモコン | 1年 | +6年 | +9年 | 冷媒回路 | 3年 | +4年 | +7年 | タンク(缶体) | 5年 | +2年 | +5年 | <p>保証料をご負担いただくことで7年間または 10年間、修理費用が無料になります。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="3" style="background-color: #0070C0; color: white; writing-mode: vertical-rl;">保証料</td> <td>ナイアガラ タフネス</td> <td>[5年]</td> <td>無償</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[10年]</td> <td>22,000円(税込)</td> </tr> <tr> <td>ナイアガラ タフネス以外の 機種</td> <td>[7年]</td> <td>23,000円(税込)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[10年]</td> <td>31,300円(税込)</td> <td></td> </tr> </table> <p>※保証料は変更する場合がございます。 (上記保証料は2023年1月現在のものです。)</p> <p>延長保証の詳細についてはこちら (MWJワランティのホームページ)</p> <div style="text-align: right;"> </div> | 保証料 | ナイアガラ タフネス | [5年] | 無償 | | [10年] | 22,000円(税込) | ナイアガラ タフネス以外の 機種 | [7年] | 23,000円(税込) | | [10年] | 31,300円(税込) | |
| メーカー保証期間 | 5年 | 7年 | 10年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| システム全 | 5年(無償) | +5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本体リモコン | 1年 | +6年 | +9年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷媒回路 | 3年 | +4年 | +7年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タンク(缶体) | 5年 | +2年 | +5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証料 | ナイアガラ タフネス | [5年] | 無償 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | [10年] | 22,000円(税込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ナイアガラ タフネス以外の 機種 | [7年] | 23,000円(税込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [10年] | 31,300円(税込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MWJワランティ保証登録ヘルプデスク
受付時間9:00~18:00(土日祝日、年末年始除く)

0120-448-132

新・長期サポート保証は加盟店様へお申し込みください。上記MWJワランティのホームページからもお申込みできます。

仕様 (JIS C 9220:2018)

| | | フルオート | | | | | フルオート | | | | | 給湯専用 (オートストップ機能付) | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| | | 標準タンク(高機能) | | 標準タンク(FGタイプ) | | 標準タンク | 標準タンク | | 標準タンク(寒冷地仕様) | | 薄型タンク | | | | | |
| 型 式 | 標準仕様 | BHP-FR46WU | BHP-FR37WU | BHP-FG46WU | BHP-FG37WU | BHP-F46WU | BHP-F37WU | BHP-F46WUK | BHP-F37WUK | BHP-FS46WH | BHP-FS37WH | BHP-ZA46WU | BHP-ZA37WU | | | |
| | 耐塩害仕様 | - | - | - | - | BHP-F46WUE | BHP-F37WUE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 仕向地(設置地域)*1 | | 一般地(平成28年省エネルギー基準4地域以南、外気温-10℃まで対応) | | | | | 一般地(平成28年省エネルギー基準4地域以南、外気温-10℃まで対応) | | 寒冷地(平成28年省エネルギー基準1・2・3地域、外気温-25℃まで対応) | | 一般地(平成28年省エネルギー基準4地域以南、外気温-10℃まで対応) | | | | | |
| 相数/定格電圧(定格周波数) | | 単相200V(50-60Hz共用) | | | | | 単相200V(50-60Hz共用) | | | | | | | | | |
| 最大電流 | | 18A | 17A | 18A | 17A | 18A | 17A | 19A | | 18A | 17A | 18A | 17A | | | |
| 沸き上げ温度範囲*2 | | 約65~90℃ | | | | | 約65~90℃ | | | | | | | | | |
| 冬期高温沸き上げ温度 | | 90℃ | | | | | 90℃ | | | | | | | | | |
| 着霜期高温沸き上げ温度 | | 90℃ | | | | | 90℃ | | | | | | | | | |
| 年間給湯保温効率(JIS)*3 | | 3.5 | | | 3.3 | | | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | | - | - | | |
| 年間給湯効率(JIS)*3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | | |
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)*3*4 | | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 区分名(2025年目標年度省エネ基準) | | E | | | | | E | F | | I | | E | | | | |
| 「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値*5 | | 3.5 | | | 3.3 | | | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | | 3.3 | | | |
| 冬期給湯保温モード性能試験時の沸き上げ温度 | | 65℃ | | | | | 65℃ | | 65℃ | | 73℃ | | 65℃ | 66℃ | | |
| 着霜期給湯保温モード性能試験時の沸き上げ温度 | | 65℃ | | | | | 65℃ | | 65℃ | | 73℃ | | 65℃ | 66℃ | | |
| 給水器具認証番号 | | 申請中 | | | | | 申請中 | | | | | | | | | |
| 型 式 | 標準仕様 | BHP-TAR46W | BHP-TAR37W | BHP-TAG46W | BHP-TAG37W | BHP-TA46W | BHP-TA37W | BHP-TA46WK | BHP-TA37WK | BHP-TAS46W | BHP-TAS37W | BHP-TAZA46W | BHP-TAZA37W | | | |
| | 耐塩害仕様 | - | - | - | - | BHP-TA46WE | BHP-TA37WE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 設置場所 | | 屋外 | | | | | 屋外 | | | | | | | | | |
| タンク容量 | | 460L | 370L | 460L | 370L | 460L | 370L | 460L | 370L | 460L | 370L | 460L | 370L | | | |
| 水側最高使用圧力 | | タンク側195kPa(減圧弁170kPa) | | | タンク側190kPa(減圧弁170kPa) | | | タンク側190kPa(減圧弁170kPa) | | | タンク側290kPa(減圧弁260kPa) | | タンク側190kPa(減圧弁170kPa) | | | |
| 外形寸法 | | 2,101mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 2,101mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 2,101mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 2,101mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 2,225mm(高さ)× 450mm(幅)× 1,090mm(奥行) | 1,890mm(高さ)× 450mm(幅)× 1,090mm(奥行) | 2,101mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)× 650mm(幅)× 730mm(奥行) | | | |
| 質量(製品質量/満水時質量) | | 71kg/約531kg | 62kg/約432kg | 71kg/約531kg | 62kg/約432kg | 71kg/約531kg | 62kg/約432kg | 71kg/約531kg | 62kg/約432kg | 71kg/約531kg | 62kg/約432kg | 91kg/約551kg | 78kg/約448kg | 68kg/約528kg | 58kg/約428kg | |
| 制御用消費電力 | | 4W | | | | | 4W | | | | | | | | | |
| ふる保温消費電力 | | 50W | | | | | 50W | | | | 65W | | - | - | | |
| 凍結防止ヒーター | | - | - | - | - | - | - | 48W | | 30W | | - | - | | | |
| 沸き上げ設定 | | おまかせ(節約・多め・小世帯) | | | | | おまかせ(節約・多め・小世帯) | | | おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン | | おまかせ(節約・多め・小世帯) | | | | |
| 型 式 | 標準仕様 | BHP-HAR60W | BHP-HAR45W | BHP-HAR60W | BHP-HAR45W | BHP-HA60W | BHP-HA45W | BHP-HA60WK | BHP-HA45WK | BHP-HAU60W | BHP-HAU45W | BHP-HA60W | BHP-HA45W | | | |
| | 耐塩害仕様 | - | - | - | - | BHP-HA60WE | BHP-HA45WE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 外形寸法 | | 720mm(高さ)×792(+117)mm(幅)×299(+62)mm(奥行) | | | | | 720mm(高さ)×792(+117)mm(幅)×299(+62)mm(奥行) | | | | | | | | | |
| 質量 | | 41kg | | | 40kg | | | 38kg | 46kg | | 44kg | | 40kg | 38kg | | |
| 中間期標準加熱能力/消費電力*6*7 | | 6.0kW/1.46kW | 4.5kW/1.02kW | 6.0kW/1.46kW | 4.5kW/1.02kW | 6.0kW/1.49kW | 4.5kW/1.10kW | 6.0kW/1.40kW | 4.5kW/0.98kW | 6.0kW/1.40kW | 4.5kW/0.98kW | 6.0kW/1.49kW | 4.5kW/1.10kW | | | |
| 中間期標準運転電流*7 | | 7.1A | 5.3A | 7.1A | 5.3A | 7.5A | 5.7A | 7.2A | 5.3A | 7.2A | 5.3A | 7.5A | 5.7A | | | |
| 冬期高温加熱能力/消費電力*6*8*9*11 | | 6.0kW/2.00kW | 4.5kW/1.50kW | 6.0kW/2.00kW | 4.5kW/1.50kW | 6.0kW/2.00kW | 4.5kW/1.50kW | 6.0kW/2.00kW | 4.5kW/1.50kW | 6.0kW/2.00kW | 4.5kW/1.50kW | 6.0kW/2.00kW | 4.5kW/1.50kW | | | |
| 寒冷地冬期高温加熱能力*6*8*10*11 | | - | - | - | - | - | - | 5.8kW | 4.5kW | - | - | - | - | | | |
| 設置可能最低外気温 | | -10℃ | | | | | -10℃ | -25℃ | | -10℃ | | | | | | |
| 運転音(音響パワーレベル)*7*9*12(中間期/冬期高温) | | 56dB/58dB | 52dB/56dB | 56dB/58dB | 52dB/56dB | 56dB/58dB | 52dB/56dB | 55dB/57dB | 51dB/55dB | 55dB/57dB | 51dB/55dB | 56dB/58dB | 52dB/56dB | | | |
| 冷媒および設計圧力 | | R744(CO2) 高圧部:13.3MPa/低圧部:8.0MPa | | | | | R744(CO2) 高圧部:13.3MPa/低圧部:8.0MPa | | | | | | | | | |
| 冷媒封入量 | | 0.71kg | | | 0.66kg | | | 0.55kg | 0.81kg | | 0.83kg | | 0.66kg | 0.55kg | | |

※適用電力制度は、電力会社によって異なります。

仕様 (JIS C 9220:2011)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|---|---|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|
| 年間給湯保温効率(JIS)*3 | | 3.5 | | | 3.3 | | | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | | - | - |
| 区分名(2017年目標年度省エネ基準) | | 17 | | | | | 17 | - | - | 18 | | - | - | |
| 年間給湯効率(JIS)*3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | |
| 区分名(2017年目標年度省エネ基準) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)*3*4 | | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 区分名(2017年目標年度省エネ基準) | | - | - | - | - | - | 21 | | - | - | - | - | - | |

| 無償保証期間 | 本 体 | 冷媒回路 | タンク(缶体) |
|--------|-----|------|---------|
| | 1 年 | 3 年 | 5 年 |

※本体とは冷媒回路とタンク(缶体)を除く、すべてを指します。※冷媒回路とは圧縮機、水加熱用熱交換器、空気用熱交換器および冷媒が通る配管経路などを指します。※タンク(缶体)とは、貯湯ユニット内の湯水を貯めるタンクのことであり貯湯ユニット全体のものではありません。

ガス機器からのお買い替えをご予定の方に

ガス機器から電気機器へ変更をする際(ガス給湯器から電気温水器やエコキュートへの取替など)は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示の変更について(JIS C 9220が改正されました)

家庭用ヒートポンプ給湯機のJIS(JIS C 9220)が2018年3月に改正されました。このカタログでは改正されたJISに基づいた性能表記(年間給湯保温効率・年間給湯効率・寒冷地年間給湯保温効率・運転音)をしています。

●運転音:測定方法が変更になりました。任意の位置における音圧を基にした「音圧レベル(騒音レベル)」測定から、国際的な測定方法である音源の音響エネルギーを基にした「音響パワーレベル」測定に変わりました。※「音響パワーレベル」の測定値は「音圧レベル(騒音レベル)」の測定値より大きくなりますが、製品の運転音が大きくなったわけではありません。※詳しくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/p_tech_measurement.html

| 型式の見方 | | ①タイプ | ②タンク形状・機能 | ③タンク容量 | ④管理記号 | ⑤給湯方式 | ⑥その他 |
|-------|--------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----------------|----------------|
| (例) | BHP-FW46WDE | F フルオート | S 薄型 G FGタイプ | 46 460L | T | D 水道直圧給湯 | K 寒冷地仕様 |
| | エコキュート | Z 給湯専用 | V 高効率 W 井戸水対応 | 37 370L | U | U 減圧弁方式 | E 耐塩害仕様 |
| | | | R 高機能 A オートストップ機能 | | W | H 減圧弁方式 | |