仕様表

一般的に鉄・ステンレス鍋に加え、アルミや銅の鍋も使えるIHヒーターをオールメタル対応としています。

タイプ			3口IH オールメタル対応		3口IH オールメタル対応		3口IH 鉄・ステンレス対応		3口IH 鉄・ステンレス対応		3口IH 鉄・ステンレス対応	
型式			スマホとつながる コネクテッド家電 レンジフードファン連動 HT-N2500KTWF(K) プレミアムブラック 572,000円(税込)☆ 520,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N2500KTF(K) プレミアムブラック 550,000円(税込)☆ 500,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N2000STWF(S) プレミアムシルバー 561,000円(税込)☆ 510,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N2000STF(S) プレミアムシルバー 539,000円(税込)☆ 490,000円(税別)☆	スマホとつながる コネクテッド家電 レンジフードファン連動 HT-N1500KTWF(K) プレミアムブラック 539,000円(税込)☆ 490,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N1500KTF(K) プレミアムブラック 517,000円(税込)☆ 470,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N1000STWF(S) プレミアムシルバー 528,000円(税込)☆ 480,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N1000STF(S) プレミアムシルバー 506,000円(税込)☆ 460,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N100STWF(S) プレミアムシルバー 473,000円(税込)☆ 430,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N100STF(S) プレミアムシルバー 451,000円(税込)☆ 410,000円(税別)☆
											レンジフードファン連動 HT-N100KTWF(K) プレミアムブラック 484,000円(税込)☆ 440,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N100KTF(K) プレミアムブラック 462,000円(税込)☆ 420,000円(税別)☆
トッププレート幅			75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm
本体写真			特定安全IH調理器 適合品 火加減マイスター 日立IHクッキングヒーター ※写真はHT-N2500KTWF(K)		特定安全IH調理器 適合品 火加減マイスター 日立IHクッキングヒーター ※写真はHT-N2000STWF(S)		特定安全IH調理器 適合品 火加減マイスター 日立IHクッキングヒーター ※写真はHT-N1500KTWF(K)		特定安全IH調理器 適合品 火加減マイスター 日立IHクッキングヒーター ※写真はHT-N1000STWF(S)		特定安全IH調理器 適合品 火加減マイスター 日立IHクッキングヒーター ※写真はHT-N100STWF(S)	
トッププレート			フラットトッププレート[プレミアム]／薄形フレーム(ブラック)		フラットトッププレート[プレミアム]／薄形フレーム(シルバー)		フラットトッププレート[プレミアム]／薄形フレーム(ブラック)		フラットトッププレート[プレミアム]／薄形フレーム(シルバー)		フラットトッププレート[プレミアム]／薄形フレーム(シルバー)(ブラック)	
ヒーターの種類	左右IH・中央IH	●オールメタル対応IHヒーター ●鉄・ステンレス対応IHヒーター	2.0kW(IH) 3.2kW(IH) 3.2kW(IH) 鍋鳴り音配慮(左右IH) オールメタル対応(右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW) ピュアなIH加熱				2.0kW(IH) 3.2kW(IH) 3.2kW(IH)		2.0kW(IH) 3.2kW(IH) 3.2kW(IH)		2.0kW(IH) 3.2kW(IH) 3.2kW(IH)	
	グリルヒーター		平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW									
火力調節	左右IH		100W相当～3.2kW、9段階：ガラストップ式									
	中央IH		100W相当～2.0kW、8段階：ガラストップ式									
	グリル		上下：1.26kW相当・1.05kW相当・740W相当：ガラストップ式									
使いやすい機能	上面操作部表示		カラータッチ液晶(IH・グリル操作部)						カラータッチ液晶(IH・グリル操作部)		フルドット液晶・4色カラーLED：左・右・中央IH、グリル ※グリルはLED赤1色のみ	
	ワンタッチ火力ボタン		● 左・右IH						● 左・右IH			
	音声ガイド		● (標準モード／詳細モード)						● (標準モード／詳細モード)		——	
	タイマー：残り時間*1／経過時間		● 独立4か所：IH 9時間55分、グリル29分、オーブン1時間29分／IH 60分						● 独立4か所：IH 9時間55分、グリル29分、オーブン1時間29分／IH 60分			
便利な機能	光・温度センサー		● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH						● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH			
	適温調理／適温調理サポート		● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)／4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー)						● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)／4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー)		● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)／—	
	おまかせIH		● 3メニュー(ゆで卵、簡単パスタ、簡単煮物)						● 3メニュー(ゆで卵、簡単パスタ、簡単煮物)		——	● 1メニュー(ゆで卵)
	IH便利メニュー	煮込み／麺ゆで	● 左・右IH／ ● 左・右IH						● 左・右IH／ ● 左・右IH			
		炊飯／保温／湯沸かし	● 中央IH／ ● 中央IH／ ● 左・右・中央IH						● 中央IH／● 中央IH／● 左・右・中央IH		● 中央IH／ ● 中央IH／ ● 中央IH	● 中央IH／● 中央IH／● 左・右・中央IH
	グリル調理 ラク旨グリル	オート調理	● 8メニュー：切身・干物(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、揚げ物温め、蒸し野菜、おまかせ肉野菜(牛肉塩・牛肉たれ・豚肉塩・豚肉たれ・鶏肉塩・鶏肉たれ)、おまかせ魚野菜(切身塩・切身たれ・丸身塩)						● 8メニュー：切身・干物(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、揚げ物温め、蒸し野菜、おまかせ肉野菜(牛肉塩・牛肉たれ・豚肉塩・豚肉たれ・鶏肉塩・鶏肉たれ)、おまかせ魚野菜(切身塩・切身たれ・丸身塩)		● 5メニュー：切身・干物(標準・冷凍)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(標準・冷凍)、揚げ物温め	
		手動調理	● 2メニュー：朝食セット、手動グリル						● 2メニュー：朝食セット、手動グリル		● 4メニュー：トースト、朝食セット、手動グリル、手動オーブン(11段階温度設定80～240℃)	
	グリル調理 ラク旨オーブン	オート調理	● 9メニュー：焼きなす、ピザ、グラタン、茶わん蒸し、肉じゃが、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、パン温め、総菜パン温め						● 9メニュー：焼きなす、ピザ、グラタン、茶わん蒸し、肉じゃが、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、パン温め、総菜パン温め		● 6メニュー：茶わん蒸し、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、肉じゃが、焼きなす、パン温め	——
		手動調理	● 4メニュー：トースト(常温・冷凍)、調理トースト、手動グリル、手動オーブン(13段階温度設定80～280℃)						● 4メニュー：トースト(常温・冷凍)、調理トースト、手動グリル、手動オーブン(13段階温度設定80～280℃)		● 3メニュー：トースト、手動グリル、手動オーブン(13段階温度設定80～280℃)	——
	グリルカメラ		●						●		——	
	連携調理		●						●			
	フラット庫内		● (左右側面・奥面：フッ素コート)						● (左右側面・奥面：フッ素コート)			●
	温度低減ドア		● (3層構造採用)						● (3層構造採用)			
快適	グリル	水なし	●						●			
		煙抑制制御	● (丸焼きメニュー調理時)						● (丸焼きメニュー調理時)			
	運転音*2	アルミ・銅鍋	約51／47／42dB(火力により3段階に変わります。)	——					——			
		鉄・ステンレス鍋	約42／39／33dB(火力により3段階に変わります。)						約42／39／33dB(火力により3段階に変わります。)			
電圧、総消費電力／節電モード			単相200V(50／60Hz) -5.8kW*3／総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可						単相200V(50／60Hz) -5.8kW*3／総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可			
プラグ容量、コード			単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイヤケーブル、長さ0.7m						単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイヤケーブル、長さ0.7m(N8ATシリーズは長さ1.0mです。)			
外形寸法(幅×奥行×高さ)			750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)			275×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オーブン90mm*4)						275×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オーブン90mm*4)		280×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オーブン90mm*4)	
質量			約27.5kg	約26.5kg	約27.5kg	約26.5kg	約22.5kg	約21.5kg	約22.5kg	約21.5kg	約22.0kg	約21.0kg
付属品			ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オーブン(平皿)						ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オーブン(平皿)		ラク旨グリル(波皿)	

タイプ			3口IH 鉄・ステンレス対応		3口IH 鉄・ステンレス対応	
型式			レンジフードファン連動 HT-N8ASTWF(S) シルバー 385,000円(税込)☆ 350,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N8ASTF(S) シルバー 363,000円(税込)☆ 330,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N8AKTWF(K) ブラック 385,000円(税込)☆ 350,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N8AKTF(K) ブラック 363,000円(税込)☆ 330,000円(税別)☆
トッププレート幅			75cm	60cm	75cm	60cm
本体写真			特定安全IH調理器 適合品 火加減マイスター 日立IHクッキングヒーター ※写真はHT-N8ASTWF(S)			
トッププレート			フラットトッププレート／薄形フレーム(シルバー)			
ヒーターの種類	左右IH・中央IH	●オールメタル対応IHヒーター ●鉄・ステンレス対応IHヒーター	1.6kW(IH) 3.2kW(IH) 3.2kW(IH)			
	グリルヒーター		平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW			
火力調節	左右IH		100W相当～3.2kW、9段階：ガラストップ式			
	中央IH		100W相当～2.0kW、8段階：ガラストップ式		100W相当～1.6kW、7段階：ガラストップ式	
	グリル		上下：1.26kW相当・1.05kW相当・740W相当：ガラストップ式			
使いやすい機能	上面操作部表示		カラータッチ液晶(IH・グリル操作部)		フルドット液晶・4色カラーLED：左・右・中央IH、グリル ※グリルはLED赤1色のみ	
	ワンタッチ火力ボタン		● 左・右IH			
	音声ガイド		● (標準モード／詳細モード)		——	
	タイマー：残り時間*1／経過時間		● 独立4か所：IH 9時間55分、グリル29分、オーブン1時間29分／IH 60分			
便利な機能	光・温度センサー		● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH			
	適温調理／適温調理サポート		● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)／4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー)		● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)／—	
	おまかせIH		● 3メニュー(ゆで卵、簡単パスタ、簡単煮物)		● 1メニュー(ゆで卵)	
	IH便利メニュー	煮込み／麺ゆで	● 左・右IH／ ● 左・右IH			
		炊飯／保温／湯沸かし	● 中央IH／● 中央IH／● 左・右・中央IH		● 中央IH／ ● 中央IH／ ● 中央IH	● 中央IH／● 中央IH／● 左・右・中央IH
	グリル調理 ラク旨グリル	オート調理	● 8メニュー：切身・干物(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、揚げ物温め、蒸し野菜、おまかせ肉野菜(牛肉塩・牛肉たれ・豚肉塩・豚肉たれ・鶏肉塩・鶏肉たれ)、おまかせ魚野菜(切身塩・切身たれ・丸身塩)		● 5メニュー：切身・干物(標準・冷凍)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(標準・冷凍)、揚げ物温め	
		手動調理	● 2メニュー：朝食セット、手動グリル		● 4メニュー：トースト、朝食セット、手動グリル、手動オーブン(11段階温度設定80～240℃)	
	グリル調理 ラク旨オーブン	オート調理	● 9メニュー：焼きなす、ピザ、グラタン、茶わん蒸し、肉じゃが、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、パン温め、総菜パン温め		● 6メニュー：茶わん蒸し、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、肉じゃが、焼きなす、パン温め	——
		手動調理	● 4メニュー：トースト(常温・冷凍)、調理トースト、手動グリル、手動オーブン(13段階温度設定80～280℃)		● 3メニュー：トースト、手動グリル、手動オーブン(13段階温度設定80～280℃)	——
	グリルカメラ		●		——	
	連携調理		●			
	フラット庫内		● (左右側面・奥面：フッ素コート)			●
	温度低減ドア		● (3層構造採用)			
快適	グリル	水なし	●			
		煙抑制制御	● (丸焼きメニュー調理時)			
	運転音*2	アルミ・銅鍋	——			
		鉄・ステンレス鍋	約42／39／33dB(火力により3段階に変わります。)			
電圧、総消費電力／節電モード			単相200V(50／60Hz) -5.8kW*3／総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可			
プラグ容量、コード			単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイヤケーブル、長さ0.7m(N8ATシリーズは長さ1.0mです。)			
外形寸法(幅×奥行×高さ)			750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)			280×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm*4)		280×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm*4)	
質量			約22.0kg	約21.0kg	約20.0kg	約19.0kg
付属品			ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オーブン(平皿)		ラク旨グリル(波皿)	

*1 火力「4」以上は最長1時間まで。IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麺ゆで」は30分まで。 *2 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。 *3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。 *4 皿底面からラク旨グリル&オーブン」は庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合はします。「ピピピッ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁ジ https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/)

・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人 日本電機工業会ホームペー

仕様表

タイプ			3口IH 鉄・ステンレス対応	3口IH 鉄・ステンレス対応		2口IH 鉄・ステンレス対応		2口IH 据置 鉄・ステンレス対応	
型　式			レンジフードファン連動 HT-M7STF(S) シルバー 312,400円(税込)☆ 284,000円(税別)☆	HT-N60ST(S) シルバー 302,500円(税込)☆ 275,000円(税別)☆	HT-N6KT(K) ブラック 302,500円(税込)☆ 275,000円(税別)☆	HT-40SC シルバー 223,300円(税込)☆ 203,000円(税別)☆	HT-40C ブラック 212,300円(税込)☆ 193,000円(税別)☆	HT-33AG(K) 天面ブラック/前面シルバー 250,800円(税込)☆ 228,000円(税別)☆	HT-32AG(K) 天面ブラック/前面シルバー 250,800円(税込)☆ 228,000円(税別)☆
トッププレート幅			60cm	60cm		45cm		59cm	
本体写真			特定安全IH調理器適合品	特定安全IH調理器適合品 ※写真はHT-N60ST(S)		特定安全IH調理器適合品 ※写真はHT-40SC		特定安全IH調理器適合品 ※写真はHT-33AG(K)	
トッププレート			フラットトッププレート					フラットトッププレート	
ヒーターの種類	左右IH・中央IH	●オールメタル対応IHヒーター ●鉄・ステンレス対応IHヒーター							
	グリルヒーター		シーズヒーター、(上)1.2kW・(下)1.2kW	シーズヒーター、(上)1.2kW・(下)0.66kW		—		シーズヒーター、(上)1.2kW・(下)1.2kW	
火力調節	左右IH		100W相当~3.0kW、8段階 ：タッチキー式	100W相当~3.0kW、8段階 ：タッチキー式		左：100W相当~3.0kW、8段階 右：100W相当~2.0kW、7段階 ：タッチキー式		100W相当~3.0kW、10段階：タッチキー式	
	中央IH		100W相当~1.6kW、5段階*1：タッチキー式	100W相当~1.2kW、5段階*1：タッチキー式		—		—	
	グリル		手動740W相当、920W相当、1.2kW、3段階 ：タッチキー式	手動270W~700W相当、3段階 ：タッチキー式		—		手動730W相当、910W相当、1.14kW相当 ：タッチキー式	
使いやすい機能	上面操作部表示		LED：左・右・中央IH、グリル	LED：左・右・中央IH、グリル		LED：左・右IH		LED：左・右IH、グリル	
	ワンタッチ火力ボタン		—	—		● 左・右IH		—	
	音声ガイド		—	—		—		—	
	タイマー：残り時間*2/経過時間		● 選択1か所：IH 9時間、グリル29分 ／—	● 選択1か所：IH 9時間、グリル29分 ／—		● 選択1か所：9時間 ／—		● 選択1か所：IH 9時間、グリル29分 ／—	
便利な機能	光・温度センサー		● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH	● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH		温度センサー：左・右IH		● 光・温度センサー：左・右IH	
	適温調理・調理モード/適温調理サポート		● 適温調理（揚げ物：油量200~800g）・調理モード 2メニュー（卵焼き、焼き物）／—	● 適温調理（揚げ物：油量200~800g）・調理モード 2メニュー（卵焼き、焼き物）／—		● 適温調理（揚げ物：油量500~800g）・—／—		● 適温調理（揚げ物：油量200~800g）・—／—	
	おまかせIH		—	—		—		—	
	IH便利メニュー 煮込み／麺ゆで		● 左IH／—	● 左IH／—		● 右IH／—		● 左IH／● 右IH	
	IH便利メニュー 炊飯／保温／湯沸かし		—／—／—	—／● 中央IH／—		—／● 右IH／—		—／—／—	
	グリル調理 ラク旨グリル/焼網 オート調理		●4メニュー：魚焼き（2メニュー）、焼き物（1メニュー）、過熱水蒸気（1メニュー）／—	—／●3メニュー：魚焼き		—／—		●5メニュー：魚焼き（3メニュー）、焼き物（1メニュー）、過熱水蒸気（1メニュー）／—	
	グリル調理 ラク旨グリル/焼網 手動調理		●1メニュー：手動／—	—／●1メニュー：手動		—／—		●1メニュー：手動／—	
	グリル調理 ラク旨オーブン オート調理		—	—		—		—	
	グリル調理 ラク旨オーブン 手動調理		—	—		—		—	
	グリルカメラ		—	—		—		—	
	連携調理		—	—		—		—	
	フラット庫内		—	—		—		—	
	温度低減ドア		●（2層構造採用）	—		—		—	
快適	グリル 水なし		●	●		—		●	
	グリル 煙抑制制御		—	—		—		—	
	運転音*3 アルミ・銅鍋		—	—		—		—	
	運転音*3 鉄・ステンレス鍋		約42／39／33dB（火力により3段階に変わります。）	約42／39／33dB（火力により3段階に変わります。）		約35／31／27dB（火力により3段階に変わります。）		約37／33／30dB（火力により3段階に変わります。）	
電圧、総消費電力／節電モード			単相200V（50／60Hz）-5.8kW*4／—	単相200V（50／60Hz）-5.8kW*4／—		単相200V（50／60Hz）-4.0kW／—		単相200V（50／60Hz）-5.8kW*4/—	単相200V（50／60Hz）-4.0kW/ —
プラグ容量、コード			単相200V用、250V-30A（接地極付き）3芯キャブタイヤケーブル、長さ0.7m	単相200V用、250V-30A（接地極付き）3芯キャブタイヤケーブル、長さ1.0m		単相200V用、250V-20A（接地極付き）3芯キャブタイヤケーブル、長さ0.7m		単相200V用、250V-30A（接地極付き）3芯キャブタイヤケーブル、長さ0.63m	単相200V用、250V-20A（接地極付き）3芯キャブタイヤケーブル、長さ0.63m
外形寸法（幅×奥行×高さ）			600×552×234mm（組込み高さ220mm）	600×559×234mm（組込み高さ220mm）		450×520×76mm		591×504×180mm（奥行はグリル取っ手部まで含む）	
グリル庫内寸法（幅×奥行×高さ）			272×369×111mm（有効高さ55mm*5）	240×353×105mm（有効高さ60mm*5）		—		272×369×111mm（有効高さ55mm*5）	
質　量			約16.0kg	約15.0kg		約7.0kg		約18.5kg	
付属品			ラク旨グリル（波皿）	受皿・焼網（フッ素コート）		— （別売の専用天ぷら鍋HT-N40をご使用ください。）		ラク旨グリル（波皿）	

*1 中央IHとグリルは同時使用できません。*2 火力「4」以上の場合は最長1時間まで。「煮込み」使用時は2時間まで。HT-N60ST(S)、HT-N6KT(K)、HT-40SC、HT-40Cの「保温」使用時は1時間まで。HT-33AG、HT-32AGの「麺ゆで」使用時は30分まで。*3 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定（当社標準鍋を使用）。*4 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。*5 食材や使用する器の高さは40mm以内でお使いください。○「ラク旨グリル」は庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW（設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW、HT-40SC、HT-40C、HT-32AGは4.0kW）を超えないように自動的に火力を制限します。「ピピピッ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただくかホームページ上の取扱説明書（https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/）をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。★希望小売価格 ○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。（一般社団法人 日本電機工業会ホームページ https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/）。