仕様表

一般的に鉄・ステンレス鍋に加え、アルミや銅の鍋も使えるIHヒーターをオールメタル対応としています。

タイプ	3口IH オールメタル対応				鉄・ステンレス対応	
型　式	スマホとつながる コネクテッド家電 レンジフードファン連動 HT-N2500KTWF(K) プレミアムブラック 572,000円(税込)☆ 520,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N2500KTF(K) プレミアムブラック 550,000円(税込)☆ 500,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N2000STWF(S) プレミアムシルバー 561,000円(税込)☆ 510,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N2000STF(S) プレミアムシルバー 539,000円(税込)☆ 490,000円(税別)☆	スマホとつながる コネクテッド家電 レンジフードファン連動 HT-N1500KTWF(K) プレミアムブラック 539,000円(税込)☆ 490,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N1500KTF(K) プレミアムブラック 517,000円(税込)☆ 470,000円(税別)☆
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm
本体写真	特定安全IH調理器 適合品 火加減マイスター ※写真はHT-N2500KTWF(K)		特定安全IH調理器 適合品 火加減マイスター ※写真はHT-N2000STWF(S)		特定安全IH調理器 適合品 火加減マイスター ※写真はHT-N1500KTWF(K)	
トッププレート	フラットトッププレート[プレミアム]／薄形フレーム(ブラック)		フラットトッププレート[プレミアム]／薄形フレーム(シルバー)		フラットトッププレート[プレミアム]／薄形フレーム(ブラック)	
ヒーターの種類 左右IH・中央IH	2.0kW 3.2kW 3.2kW 鍋鳴り音配慮(左右IH) オールメタル対応(右IH)(アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW) ピュアなIH加熱				2.0kW 3.2kW 3.2kW	
ヒーターの種類 グリルヒーター	平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW					
火力調節 左右IH	100W相当～3.2kW、9段階：ガラスタッチ式					
火力調節 中央IH	100W相当～2.0kW、8段階：ガラスタッチ式					
火力調節 グリル	上下：1.26kW相当・1.05kW相当・740W相当：ガラスタッチ式					
使いやすい機能 上面操作部表示	カラータッチ液晶(IH・グリル操作部)					
使いやすい機能 ワンタッチ火力ボタン	● 左・右IH					
使いやすい機能 音声ガイド	●(標準モード／詳細モード)					
使いやすい機能 タイマー：残り時間*1／経過時間	● 独立4か所：IH 9時間55分、グリル29分、オーブン1時間29分／IH 60分					
便利な機能 光・温度センサー	● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH					
便利な機能 適温調理／適温調理サポート	● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200~800g)／4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー)					
便利な機能 おまかせIH	● 3メニュー(ゆで卵、簡単パスタ、簡単煮物)					
便利な機能 IH便利メニュー 煮込み／麺ゆで	● 左・右IH／● 左・右IH					
便利な機能 IH便利メニュー 炊飯／保温／湯沸かし	● 中央IH／● 中央IH／● 左・右・中央IH					
便利な機能 グリル調理 ラク旨グリル オート調理	● 8メニュー：切身・干物(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、揚げ物温め、蒸し野菜、おまかせ肉野菜(牛肉塩・牛肉たれ・豚肉塩・豚肉たれ・鶏肉塩・鶏肉たれ)、おまかせ魚野菜(切身塩・切身たれ・丸身塩)					
便利な機能 グリル調理 ラク旨グリル 手動調理	● 2メニュー：朝食セット、手動グリル					
便利な機能 グリル調理 ラク旨オーブン オート調理	● 9メニュー：焼きなす、ピザ、グラタン、茶わん蒸し、肉じゃが、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、パン温め、総菜パン温め					
便利な機能 グリル調理 ラク旨オーブン 手動調理	● 4メニュー：トースト(常温・冷凍)、調理トースト、手動グリル、手動オーブン(13段階温度設定80～280℃)					
便利な機能 グリルカメラ	●					
便利な機能 連携調理	●					
便利な機能 フラット庫内	●(左右側面・奥面：フッ素コート)					
便利な機能 温度低減ドア	●					
快適 グリル 水なし	●					
快適 グリル 煙抑制制御	●(丸焼きメニュー調理時)					
快適 運転音*2 アルミ・銅鍋	約48／42／38dB(火力により3段階に変わります。)				——	
快適 運転音*2 鉄・ステンレス鍋	約42／39／33dB(火力により3段階に変わります。)					
電圧、総消費電力／節電モード	単相200V(50／60Hz)-5.8kW*3／総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可					
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイヤケーブル、長さ0.7m					
外形寸法(幅×奥行×高さ)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	275×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オーブン90mm*4)					
質　量	約27.5kg	約26.5kg	約27.5kg	約26.5kg	約22.5kg	約21.5kg
付属品	ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オーブン(平皿)					

タイプ	3口IH 鉄・ステンレス対応		3口IH 鉄・ステンレス対応					
型　式	レンジフードファン連動 HT-N1000STWF(S) プレミアムシルバー 528,000円(税込)☆ 480,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N1000STF(S) プレミアムシルバー 506,000円(税込)☆ 460,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N100STWF(S) プレミアムシルバー 473,000円(税込)☆ 430,000円(税別)☆ レンジフードファン連動 HT-N100KTWF(K) プレミアムブラック 484,000円(税込)☆ 440,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N100STF(S) プレミアムシルバー 451,000円(税込)☆ 410,000円(税別)☆ レンジフードファン連動 HT-N100KTF(K) プレミアムブラック 462,000円(税込)☆ 420,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N9STWF(S) シルバー 418,000円(税込)☆ 380,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N9STF(S) シルバー 396,000円(税込)☆ 360,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N8STWF(S) シルバー 385,000円(税込)☆ 350,000円(税別)☆ レンジフードファン連動 HT-N8KTWF(K) ブラック 385,000円(税込)☆ 350,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N8STF(S) シルバー 363,000円(税込)☆ 330,000円(税別)☆ レンジフードファン連動 HT-N8KTF(K) ブラック 363,000円(税込)☆ 330,000円(税別)☆
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm
本体写真	特定安全IH調理器 適合品 火加減マイスター ※写真はHT-N1000STWF(S)		特定安全IH調理器 適合品 火加減マイスター ※写真はHT-N100STWF(S)		特定安全IH調理器 適合品 火加減マイスター ※写真はHT-N9STWF(S)		特定安全IH調理器 適合品 火加減マイスター ※写真はHT-N8STWF(S)	
トッププレート	フラットトッププレート[プレミアム]／薄形フレーム(シルバー)		フラットトッププレート[プレミアム]／薄形フレーム(シルバー)(ブラック)		フラットトッププレート／薄形フレーム(シルバー)		フラットトッププレート／薄形フレーム(シルバー)	
ヒーターの種類 左右IH・中央IH	2.0kW 3.2kW 3.2kW		2.0kW 3.2kW 3.2kW				1.6kW 3.2kW 3.2kW	
ヒーターの種類 グリルヒーター	平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW							
火力調節 左右IH	100W相当～3.2kW、9段階：ガラスタッチ式							
火力調節 中央IH	100W相当～2.0kW、8段階：ガラスタッチ式						100W相当～1.6kW、7段階：ガラスタッチ式	
火力調節 グリル	上下：1.26kW相当・1.05kW相当・740W相当：ガラスタッチ式							
使いやすい機能 上面操作部表示	カラータッチ液晶(IH・グリル操作部)		フルドット液晶・4色カラーLED：左・右・中央IH、グリル ※グリルはLED赤1色のみ					
使いやすい機能 ワンタッチ火力ボタン	● 左・右IH							
使いやすい機能 音声ガイド	●(標準モード／詳細モード)						——	
使いやすい機能 タイマー：残り時間*1／経過時間	● 独立4か所：IH 9時間55分、グリル29分、オーブン1時間29分／IH 60分							
便利な機能 光・温度センサー	● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH							
便利な機能 適温調理／適温調理サポート	● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200~800g)／4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー)						● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200~800g)／—	
便利な機能 おまかせIH	● 3メニュー(ゆで卵、簡単パスタ、簡単煮物)		——					
便利な機能 IH便利メニュー 煮込み／麺ゆで	● 左・右IH／● 左・右IH							
便利な機能 IH便利メニュー 炊飯／保温／湯沸かし	● 中央IH／● 中央IH／● 左・右・中央IH		● 中央IH／● 中央IH／● 中央IH					
便利な機能 グリル調理 ラク旨グリル オート調理	● 8メニュー：切身・干物(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、揚げ物温め、蒸し野菜、おまかせ肉野菜(牛肉塩・牛肉たれ・豚肉塩・豚肉たれ・鶏肉塩・鶏肉たれ)、おまかせ魚野菜(切身塩・切身たれ・丸身塩)		● 5メニュー：切身・干物(標準・冷凍)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(標準・冷凍)、揚げ物温め					
便利な機能 グリル調理 ラク旨グリル 手動調理	● 2メニュー：朝食セット、手動グリル				● 4メニュー：トースト、朝食セット、手動グリル、手動オーブン(11段階温度設定80~240℃)			
便利な機能 グリル調理 ラク旨オーブン オート調理	● 9メニュー：焼きなす、ピザ、グラタン、茶わん蒸し、肉じゃが、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、パン温め、総菜パン温め		● 6メニュー：茶わん蒸し、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、肉じゃが、焼きなす、パン温め		——			
便利な機能 グリル調理 ラク旨オーブン 手動調理	● 4メニュー：トースト(常温・冷凍)、調理トースト、手動グリル、手動オーブン(13段階温度設定80~280℃)		● 3メニュー：トースト、手動グリル、手動オーブン(13段階温度設定80~280℃)		——			
便利な機能 グリルカメラ	●		——					
便利な機能 連携調理	●				——			
便利な機能 フラット庫内	●(左右側面・奥面：フッ素コート)							
便利な機能 温度低減ドア	●							
快適 グリル 水なし	●							
快適 グリル 煙抑制制御	●(丸焼きメニュー調理時)							
快適 運転音*2 アルミ・銅鍋	——		——					
快適 運転音*2 鉄・ステンレス鍋	約42／39／33dB(火力により3段階に変わります。)							
電圧、総消費電力／節電モード	単相200V(50／60Hz)-5.8kW*3／総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可							
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイヤケーブル、長さ0.7m							
外形寸法(幅×奥行×高さ)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	275×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オーブン90mm*4)		280×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オーブン90mm*4)		280×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm*4)			
質　量	約22.5kg	約21.5kg	約22.0kg	約21.0kg	約21.0kg	約20.0kg	約21.0kg	約20.0kg
付属品	ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オーブン(平皿)				ラク旨グリル(波皿)			

*1 火力「4」以上は最長1時間まで。IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麺ゆで」は30分まで。*2 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。*3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。 *4 皿底面から旨グリル&オーブンは庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は、「ラク4.8kW、「節電モード」搭載型式で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力)を超えないように自動的に火力を制限されていない型式につきましては、お問い合わせいただくかホームページ上の取扱説明書(https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/)をご覧ください。・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人 日本電機工業会ホームページ https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/)