



主要部品一覧表

品番	部品名	材質	色仕様・その他
1	羽根	合成樹脂	緑(マンセル4.1BG7.9/3.2)
2	電動機		E種絶縁(電気用品安全法)
3	カバー	合成樹脂	白(マンセル5Y9.0/1.0)
4	本体枠	合成樹脂	白(マンセル5Y9.0/1.0)
5	サッシ	鋼板	白(マンセルN-9.5)
6	サッシ受け	合成樹脂	白(マンセルN-9.5)
7	パネル	合成樹脂	白(マンセルN-9.5)
8	ツマミ	合成樹脂	白(マンセル5Y9.0/1.0)
9	オイルバック	合成樹脂	緑(マンセル4.1BG7.9/3.2)
10	電源コード	平形ビニルコード	VFF 0.75mm ²
11	電源プラグ		差込プラグ2極(7A 125V)
12	前ガード	合成樹脂	白(マンセル5Y9.0/1.0)
13	引きひも	合成繊維	
14	防虫ネット	合成樹脂	

■特性表 ●風量, 騒音はJIS C9603による。

形式	羽根サイズ(cm)	シャッター開閉方式	電圧(V)	排気区分	周波数(Hz)	消費電力(w)	電流(A)	風量(m ³ /h) ±10%	騒音(dB)	質量(kg)
WN-20R	20	ナシ	100	排気	50	22.0	0.25	462	39.0	1.8
					60	24.0	0.26	504	40.0	
				排気	50	18.0	0.20	330	37.0	
					60	19.0	0.21	348	38.5	
耐電圧		AC1000V 1分間		絶縁抵抗		10MΩ以上(DC500Vメガー)				

●システム部材：P-20L形の使用により110cm~180cmの窓枠に取り付けできます。

●本仕様は改良のため変更することがあります。

御確認印欄	納先	数量
名称	日立窓用換気扇	
形式	WN-20R	商品番号 1714
図面番号	4TT30001	
日立多賀テクノロジー株式会社	作成日付	1993.02.20
改訂No.	1	