












ラインアップ一覧		[水道直圧給湯]フルオート							
		標準タンク(高効率)		標準タンク					
		 ※写真はBHP-FV46RDです。		 ※写真はBHP-F46RDです。		 ※写真はBHP-F46RDKです。			
仕向地(設置地域)*1		一般地仕様 -10℃対応		一般地仕様 -10℃対応		寒冷地仕様 -25℃対応			
標準仕様	560L(5~7人用)	-		BHP-F56RD 1,030,000円* (税別)		-			
	460L(4~6人用)	BHP-FV46RD 997,000円* (税別)		BHP-F46RD 930,000円* (税別)		BHP-F46RDK 970,000円* (税別)			
	370L(3~5人用)	BHP-FV37RD 917,000円* (税別)		BHP-F37RD 850,000円* (税別)		BHP-F37RDK 890,000円* (税別)			
省エネ性能	省エネ基準達成率 年間給湯保溫効率(JIS)*2 寒冷地年間給湯保溫効率(JIS)*2	560L	-		-		-		
	※区分とは、省エネ法による仕様区分です。詳しくはカタログをご覧ください。	区分17 460L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 115% 年間給湯保溫効率 3.8	区分17 460L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 103% 年間給湯保溫効率 3.4	区分21 460L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 107% 年間給湯保溫効率 2.9	区分18 460L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯保溫効率 2.8
	区分17 370L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 118% 年間給湯保溫効率 3.9	区分17 370L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 103% 年間給湯保溫効率 3.4	区分21 370L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 111% 年間給湯保溫効率 3.0	区分18 370L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯保溫効率 2.8	
対応リモコン(別売)	高効率専用HEMS*3 インターホンリモコン	BER-R1VH 48,000円* (税別)		-		-			
	HEMSインターホン*3 リモコン	-		BER-R1FH 47,000円* (税別)		BER-R1FH 47,000円* (税別)			
	インターホンリモコン	-		BER-R1F 45,000円* (税別)		BER-R1F 45,000円* (税別)			
	ウレタン	ウレタンフォーム+真空断熱材		ウレタンフォーム		ウレタンフォーム			
	給湯方式・最高使用圧力	水道直圧給湯方式/最高使用圧力500kPa*9							
ふる機能	ナイアガラ倍速湯はり*4	約5分45秒							
	高速湯はり	約7分30秒							
	追いだし	高速追いだし							
	湯温設定	ダブル湯温設定							
	快泡浴*5	快泡浴							
他の特長	インテリジェント制御	インテリジェント制御							
	節約機能	節約サポート機能							
	配管洗浄機能	ステンレス・クリーン自動洗浄システム							
	入浴剤対応	入浴剤対応							
	汚れガードパネル*6	汚れガードパネル							
	ECHONET Lite規格対応	ECHONET Lite規格対応							
	耐震クラス対応	耐震クラスS対応		耐震クラスS対応 ※F56RDはA対応		耐震クラスS対応			
※注記	耐塩害・耐重塩害仕様*7		-		-				
	屋内設置仕様*8		-		● ※F56RD除く。				

●機種選定の目安

タンク容量	人数	湯はり	シャワー	洗面・台所
560L	5~7人	1回	7回	110L
460L	4~6人		6回	100L
370L	3~5人		5回	90L

※試算条件:タンク湯温80℃。水温5℃。湯はり温度42℃。浴そう湯量180L。シャワーは温度42℃。毎分10Lにて1回で8分使用。洗面・台所は温度42℃。※浴そうの湯量、シャワーの使いかたなどによって値は変わります。

[水道直圧給湯]フルオート(高硬度水・井戸水対応)				フルオート				
標準タンク(高硬度水・井戸水対応)		標準タンク(高硬度水・井戸水対応 寒冷地仕様)		薄型タンク		標準タンク		
 ※写真はBHP-FW46RDです。		 ※写真はBHP-FW46RDKです。		 ※写真はBHP-FS46RH1です。		 ※写真はBHP-F46RUです。		
一般地仕様 -10℃対応		寒冷地仕様 -25℃対応		一般地仕様 -10℃対応		一般地仕様 -10℃対応		
BHP-FW56RD 1,130,000円* (税別)		-		-		BHP-F56RU 940,000円* (税別)		
BHP-FW46RD 1,030,000円* (税別)		BHP-FW46RDK 1,070,000円* (税別)		BHP-FS46RH1 965,000円* (税別)		BHP-F46RU 840,000円* (税別)		
BHP-FW37RD 950,000円* (税別)		BHP-FW37RDK 990,000円* (税別)		BHP-FS37RH1 885,000円* (税別)		BHP-F37RU 760,000円* (税別)		
区分25 560L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 103% 年間給湯保溫効率 3.0	-		-		区分25 560L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 103% 年間給湯保溫効率 3.0	
区分17 460L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 103% 年間給湯保溫効率 3.4	区分21 460L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 107% 年間給湯保溫効率 2.9	区分18 460L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯保溫効率 2.8	区分17 460L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯保溫効率 3.3	
区分17 370L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 103% 年間給湯保溫効率 3.4	区分21 370L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 107% 年間給湯保溫効率 2.9	区分18 370L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯保溫効率 2.8	区分17 370L	 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯保溫効率 3.3	
	-		-		-		-	
	BER-R1FH 47,000円* (税別)		BER-R1FH 47,000円* (税別)		BER-RCF 45,000円* (税別)		BER-R1F 45,000円* (税別)	
	BER-R1F 45,000円* (税別)		BER-R1F 45,000円* (税別)		BER-RCF 45,000円* (税別)		BER-R1F 45,000円* (税別)	
	ウレタンフォーム				ウレタンフォーム			
	水道直圧給湯方式/最高使用圧力500kPa*9				減圧弁方式/最高使用圧力290kPa*9			
	約12分				約9分			
	-				追いだし			
	2温度設定				ダブル湯温設定			
	インテリジェント制御				インテリジェント制御			
	節約サポート機能				節約サポート機能			
	ステンレス・クリーン自動洗浄システム				ステンレス・クリーン自動洗浄システム			
	-				ふる湯量節水			
	-				ふる配管自動洗浄			
	-				入浴剤対応			
	-				汚れガードパネル			
	ECHONET Lite規格対応				ECHONET Lite規格対応			
	耐震クラスS対応 ※FW56RDはA対応		耐震クラスS対応		耐震クラスB対応		耐震クラスS対応 ※F56RUはA対応	
	●		-		-		●	
	-		-		-		● ※F56RU除く。	

●主な機能他

ウレタン	水道直圧給湯	ナイアガラ倍速湯はり	高速湯はり	追いだし	ダブル湯温設定
ウレタン発泡充てん断熱構造の新型貯湯ユニットを採用。	水道圧をそのまま利用してパワフルシャワーを実現。水道水をプレート式熱交換器で瞬間加熱し、そのまま飲用も可能。	標準湯はりに比べて、約50%湯はり時間を短縮。	標準湯はりに比べて、湯はり時間を短縮。	浴そうの湯量を変えずに、お湯を温めなおし、高速追いだしは、追いだし能力を強化した仕様。	湯はり温度と給湯温度を別々に設定。同時使用可能。
湯はり温度と給湯温度を別々に設定。同時に各々の湯温での使用はできません。	心地よい噴流と気泡が楽しめる。5段階の時間設定ができます。(5分、10分、15分、20分、30分)	[eco省エネ保温]や[入浴検知追いだし]など、センサーによる検知と学習機能が効率的な制御を行います。	[シャワーアラーム]や[上手な使いかた]など、節約をサポートする機能を搭載。	ふる湯量節水の節水量を3段階(-10L,-20L,-30L)で設定できる。	ふる温度と給湯温度を別々に設定。同時に各々の湯温での使用はできません。
ふる追いだし配管に銅管を使用。浴そう排水時に水道水で、ふる追いだし配管などを自動洗浄。	いろいろな入浴剤が使えます。詳しくはカタログをご覧ください。	汚れガードパネル。汚れが付きにくい外板を採用。	ECHONET Lite規格対応。エコネットコンソーシアムがスマートハウス向けに限定した通信規格に準拠しています。	耐震クラス対応。貯湯ユニットが対応する耐震クラス。耐震クラスについてはカタログ参照。	

※注記商品のお届けは注文後、約2か月となります。※貯湯ユニットの写真は、脚カバー(別売)装着品です。*1 設置地域の目安について、詳しくはカタログ給湯保溫効率(JIS)は、平成25年基準3地域の盛岡で使用されることを想定して算出した値です。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。以上の配管を使用してください。*5 必ず快泡浴用ふる循環アダプター配管キット(別売)をお使いください。*6 耐重塩害仕様を除く。*7 耐塩害・耐重が低くなる場合があります。*8 この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格お問い合わせください。★希望小売価格

をご覧ください。*2 年間給湯保溫効率(JIS)、寒冷地年間給湯保溫効率(JIS)は、JIS C 9220:2011に基づき算出した値です。なお、寒冷地年間詳しくはカタログをご覧ください。*3 HEMSに接続する場合は、別売のHEMSアダプターが必要です。*4 ナイアガラ倍速湯はりを行う場合は、内径15mm塩害仕様について、詳しくはカタログをご覧ください。*8 商品型式、価格などはカタログをご覧ください。*9 給水元圧が低い場合は、最高使用圧力の値は本体価格であり、配送・設置調整・配管工事・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店に

ラインアップ一覧	フルオート		給湯専用			
	標準タンク(寒冷地仕様)		(オートストップ機能付)			
	※写真はBHP-F46RUKです。		※写真はBHP-ZA46RUです。		※写真はBHP-Z46RUです。	
	寒冷地仕様 -25℃対応		一般地仕様 -10℃対応		一般地仕様 -10℃対応	
標準仕様	タンク容量(人数)	560L(5~7人用)	-		-	
		BHP-F56RUK 980,000円 <small>(税別)</small>	-		-	
		BHP-F46RUK 880,000円 <small>(税別)</small>	BHP-ZA46RU 775,000円 <small>(税別)</small>		BHP-Z46RU 755,000円 <small>(税別)</small>	
	370L(3~5人用)	BHP-F37RUK 800,000円 <small>(税別)</small>	BHP-ZA37RU 695,000円 <small>(税別)</small>		BHP-Z37RU 675,000円 <small>(税別)</small>	
省エネ性能	省エネ基準達成率	区分29	省エネ基準達成率 116%	寒冷地年間給湯保溫効率 2.8	-	
	年間給湯保溫効率(JIS)*2	区分21	省エネ基準達成率 107%	寒冷地年間給湯保溫効率 2.9	区分19	省エネ基準達成率 103%
	年間給湯保溫効率(JIS)*2	区分21	省エネ基準達成率 111%	寒冷地年間給湯保溫効率 3.0	区分19	省エネ基準達成率 103%
省エネ基準達成率	区分21	省エネ基準達成率 111%	寒冷地年間給湯保溫効率 3.0	区分19	省エネ基準達成率 103%	年間給湯効率 3.3
対応リモコン(別売)	高効率専用HEMSインターホンリモコン	-		-		
	HEMSインターホン*3 リモコン	BER-R1FH 47,000円 <small>(税別)</small>	台所リモコン付属*8		台所リモコン付属*8	
	インターホン リモコン	BER-R1F 45,000円 <small>(税別)</small>	-		-	
	ウレタン		ウレタンフォーム			
	給湯方式・最高使用圧力		減圧弁方式/最高使用圧力190kPa*7			
ふる機能	ナイアガラ倍速湯はり	-		-		
	高速湯はり	約9分		-		
	追いだし	追いだし		-		
	湯温設定	ダブル湯温設定		2温度設定		
他の特長	インテリジェント制御	インテリジェント制御		-		
	節約機能	-		節約サポート機能		
	配管洗浄機能	ステンレス・クリーン自動洗浄システム		-		
	入浴剤対応	-		入浴剤対応		
	汚れガードパネル*4	-		汚れガードパネル		
	ECHONET Lite規格対応	-		ECHONET Lite規格対応		
受注生産品	耐震クラス対応	耐震クラスS対応※F56RUKはA対応		耐震クラスS対応		
	耐塩害・耐重塩害仕様*5	-		●		
	屋内設置仕様*6	●		-		

●型式の見方

(例) **BHP-FW56RDE**
エコキュート ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①タイプ	②タンク形状・機能	③タンク容量	④開発順	⑤給湯方式	⑥その他
F フルオート	S 薄型 W 井戸水対応	56 560L	N	D 水道直圧給湯	K 寒冷地仕様 M 屋内設置仕様
Z 給湯専用	V 高効率 A オートストップ機能	46 460L	P	U 減圧弁方式	E 耐塩害仕様
		37 370L	R	H 減圧弁方式	J 耐重塩害仕様

【受注生産品】商品のお届けは注文後、約2か月となります。※貯湯ユニットの写真は、脚カバー(別売)装着品です。
 *1 設置地域の目安について、詳しくはカタログをご覧ください。*2 年間給湯保溫効率(JIS)、寒冷地年間給湯保溫効率(JIS)、年間給湯効率(JIS)は、JIS C 9220モードの設定、ご使用状況等により異なります。詳しくはカタログをご覧ください。*3 HEMSに接続する場合は、別売のHEMSアダプターが必要です。*4 耐重塩害場合は、最高使用圧力の値が低くなる場合があります。*8 専用の台所リモコンが1台付属しています。インターホン機能はありません。*9 寒冷地仕様は、最低外価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整

●耐塩害・耐重塩害仕様、屋内設置仕様ラインアップ 【受注生産品】

	[水道直圧給湯]フルオート 標準タンク			[水道直圧給湯]フルオート 標準タンク(高硬度水・井戸水対応)			フルオート 標準タンク
	タンク容量(人数)	560L(5~7人用)	460L(4~6人用)	370L(3~5人用)	560L(5~7人用)	460L(4~6人用)	370L(3~5人用)
仕耐塩害仕様	BHP-F56RDE 1,080,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F46RDE 980,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F37RDE 900,000円 <small>(税別)</small>	BHP-FW56RDE 1,180,000円 <small>(税別)</small>	BHP-FW46RDE 1,080,000円 <small>(税別)</small>	BHP-FW37RDE 1,000,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F56RUE 990,000円 <small>(税別)</small>
仕耐重塩害仕様	BHP-F56RDJ 1,110,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F46RDJ 1,010,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F37RDJ 930,000円 <small>(税別)</small>	BHP-FW56RDJ 1,210,000円 <small>(税別)</small>	BHP-FW46RDJ 1,110,000円 <small>(税別)</small>	BHP-FW37RDJ 1,030,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F56RUJ 1,020,000円 <small>(税別)</small>

	フルオート 標準タンク		給湯専用	
	タンク容量(人数)	460L(4~6人用)	370L(3~5人用)	460L(4~6人用)
仕耐塩害仕様	BHP-F46RUE 890,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F37RUE 810,000円 <small>(税別)</small>	BHP-Z46RUE 805,000円 <small>(税別)</small>	BHP-Z37RUE 725,000円 <small>(税別)</small>
仕耐重塩害仕様	BHP-F46RUJ 920,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F37RUJ 840,000円 <small>(税別)</small>	BHP-Z46RUJ 835,000円 <small>(税別)</small>	BHP-Z37RUJ 755,000円 <small>(税別)</small>

	[水道直圧給湯]フルオート 標準タンク	
	タンク容量(人数)	460L(4~6人用)
仕屋内設置仕様	BHP-F46RDM 940,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F37RDM 860,000円 <small>(税別)</small>

【受注生産品】商品のお届けは注文後、約2か月となります。

	[水道直圧給湯]フルオート 標準タンク(寒冷地仕様)			フルオート 標準タンク			フルオート 標準タンク(寒冷地仕様)			
	タンク容量(人数)	460L(4~6人用)	370L(3~5人用)	460L(4~6人用)	370L(3~5人用)	560L(5~7人用)	460L(4~6人用)	370L(3~5人用)	560L(5~7人用)	460L(4~6人用)
仕屋内設置仕様	BHP-F46RDKM 980,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F37RDKM 900,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F46RUM 850,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F37RUM 770,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F56RUKM 990,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F46RUKM 890,000円 <small>(税別)</small>	BHP-F37RUKM 810,000円 <small>(税別)</small>			

:2011に基づき算出した値です。なお、寒冷地年間給湯保溫効率(JIS)は、平成25年基準3地域の盛岡で使用されることを想定して算出した値です。地域や運転仕様を除く。*5 耐塩害・耐重塩害仕様について、詳しくはカタログをご覧ください。*6 商品型式、価格などはP.25をご覧ください。*7 給水元圧が低い気温が-25℃までになる地域で設置可能(平成25年基準1・2・3地域)(一部の極寒冷地を含む)。外気温-25℃を下回る地域ではご使用になれません。☆この配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。★希望小売価格